

30 años
de experiencia



Estufa "Caltec" para calentamiento de tambores

Aplicación:

Para procesos industriales del área química y petroquímica que requieran un calentamiento controlado, para tratamiento de lapso prolongado de tambores metálicos de medidas standard (50 - 200 lt.)

Características:

Estas unidades son desmontables, constituidas por paneles de chapa plegada aislados térmicamente permiten la entrada de tambores paletizados facilitando así el movimiento interno de los establecimientos y la carga de la misma.

Datos útiles:

- Recirculadores de aire para uniformidad de la temperatura y aumento de rendimiento. (Convección forzada)
- Proceso controlado por pirómetro digital o válvula termostática.
- Cámara de trabajo simple o doble. (Vertical u horizontal)
- Modos de calentamiento:
 - Vapor de agua.
 - Fluido térmico.
 - Resistencias eléctricas.
- Aislante de lana mineral de alta densidad. (Tipo manta prensada)
- Estructura exterior conformada por paneles sólidamente vinculada.
- Puerta abisagrada de doble hoja, cierre fallieva, aislada térmicamente y con junta perimetral.
- Pintado exterior con pintura epoxi verde en los paneles y aluminio de alta temperatura en su interior.
- Tablero de comando y control digital, lógica de relés y gabinete de finas líneas exteriores con cerradura o casetinas de comando manual según calefacción.



Estufa de doble cámara con puertas abisagrada.

MODELOS DE FABRICACIÓN STANDARD

MODELO	CANTIDAD TAMBORES	MEDIDAS ÚTILES			CALEF. CAM. (Kcal/h)	TEMP. MÁXIMA (°C)	RECIRCULADOR		CAPACIDAD VOLUM. (m ³)	
		ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)			CANTIDAD	CAUDAL (m ³ /min)		POTENCIA (HP)
ECT04	4	1.500	1.200	1.500	30.000	120	1	1,25	1, 1/2	2,70
ECT08	8	1.500	2.400	1.500	60.000	120	2	1,25	1, 1/2	5,50
ECT16	16	3.000	2.400	1.500	100.000	120	2	1,25	2	11,00
ECT32	24	3.000	2.400	3.400	150.000	120	3	2,00	3	16,00
ECT64	64	4.500	2.400	3.400	300.000	120	3	2,00	4	37,00

Las dimensiones especificadas en esta tabla pueden varia según la disposición de la estufa, sea esta horizontal o vertical acorde a las necesidades del cliente.

Estufa "Caltec" para calentamiento de tambores



Opcionales

- Sistema de calefacción con quemadores automáticos o de premezcla (gas o gas-oil).
- Sistema de seguridad para enclavamiento de calefacción. (Límite de carrera en puerta).
- Sistema de alarma acústica por falla. (Silenciador independizado).
- Identificación de falla por piloto luminoso. (Sistema de rearme manual).
- Control de temperatura por sonda. (Contacto sobre tambores).
- Bandeja colectora interior para recuperación de líquidos.
- Piso interior aislado térmicamente.
- Pintura para exteriores (epoxi + poliuretánico).
- Sistema de seguridad para apertura de puertas desde el interior.
- Interior conformado de chapa galvanizada.

Consultar con nuestro **Departamento de ingeniería** por modelos especiales.

Las características y valores pueden ser modificados a nuestro criterio si con ello se mejora lo indicado.



30 años
de experiencia



Mariano Moreno 4005 B1678AMA Caseros
Provincia de Buenos Aires República Argentina
Tel./fax 5411-4759-0362 Líneas Rotativas
Email: caltec@caltec.com.ar

diseño: ndarodip@gmail.com